



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

Universal-Empfänger RCU01 (2-Kanal)**Baseline**

Der Universal-Empfänger RCU01 ist ein vielseitig verwendbarer Aufputz-Empfänger mit zwei Kanälen. Er kann wahlweise mit Netzspannung oder Kleinspannung betrieben werden.

Pro Empfänger können vier Sendecodes je Kanal eingelernt werden. Für jeden Kanal können unterschiedliche Betriebsarten programmiert werden.



RCU01-XX02M-01

Technische Daten

Codierung	Nicht erforderlich, da Sendecode gelernt wird.
Kanäle	2
Spannungsversorgung	12-24 V DC oder 230 V AC
Betriebsarten	Impuls (1 Sekunde) EIN/AUS (1-Tast-Bedienung) Timer (30 s, 3 min) Totmann (Dauerbetrieb) Markisenfunktion EIN/AUS (2-Tast-Bedienung)
Ausgänge	2 potenzialfreie Relaiskontakte
Max.Kontaktbelastung	230 V AC / 1.800 VA 30 V DC / 3 A / 120 W
Schutzart	IP65
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	70 x 162 x 38 mm

Lieferumfang

- Empfänger
- Antenne (extern)
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Frequenz
RCU01-4102M-01	Universal-Empfänger	433,92 MHz
RCU01-5002M-01	Universal-Empfänger	868,30 MHz

Anschlussplan

