

Abgekündigt!

Steckdosen-Funksteuerung

Folgeprodukt: RCP05

RCP01

Mit unserer neuen Steckdosen-Funksteuerung RCP01 können Sie elektrische Geräte (Netzspannungsverbraucher) ein- und ausschalten. Die Bedienung ist mit Easywave Mehrkanal- und 1-Kanal-Sendern möglich.

Bis zu 32 Sendercodes können gespeichert werden.

Codierung

Nicht erforderlich, da Sendercode gelernt wird.

Betriebsarten

EIN-AUS (2-Tasten-Bedienung)
EIN-AUS (1-Tasten-Bedienung)
Timer 7 Minuten, retriggerbar

Stromaufnahme

ca. 30 mA

Ausgang

1 potenzialbehalteter Relaiskontakt (Schließer)

Max. Kontaktbelastung

16 A / 230 V AC

Schutzart

IP 20

Schutzklasse

II

Bemessungs-Stoßspannung

2.500 V (gemäß EN 60730-1)

Wirkungsweise

Typ 1.C (gemäß EN 60730-1)

Zulässiger Verschmutzungsgrad in der Mikro-Umgebung

2 (gemäß EN 60730-1)

Betriebstemperatur

-10°C bis +40°C

Abmessungen

ca. 120 x 50 x 75 mm

Gewicht

ca. 160 g

Ausführungen

Frequenz	Spannungsversorgung	Steckersystem	Bezeichnung
868,30 MHz	230 V AC / 50 Hz	D/A/NL/S/N	RCP01-5001E-01
868,30 MHz	230 V AC / 50 Hz	GB	RCP01-5001E-02
868,30 MHz	230 V AC / 50 Hz	F/B/PL	RCP01-5001E-04
868,30 MHz	230 V AC / 50 Hz	CH	RCP01-5001E-05



Steckersysteme

