

## RTS25 Sensorwandtaster Format 55

Der Sensorwandtaster RTS25 ist ein kapazitiver Näherungsschalter für die Aufputz-Montage im Innenbereich trockener Gebäude.

Dieser Wandsender der Format 55-Reihe ist batteriebetrieben und kann in Abdeckrahmen mit einem Ausschnittsmaß von 55x55 mm verschiedener Hersteller (siehe Kompatibilitätsliste) integriert werden.

Durch Annäherung oder kurzes Berühren der Sensorfläche wird ein Funksignal ausgesendet.

Üblicherweise wird dieser Sensortaster als 1-Tast-Bedienung für die Beleuchtungssteuerung eingesetzt.




RTS25E5001-01-02K


### Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	2x 3V-Batterien, CR2032
Betätigungskontrolle	LED (im montierten Zustand nicht sichtbar)
Bedienung	Sender sendet sobald Taste berührt wird (max. 1 Sekunde)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	Taste: 55 x 55 x 10 mm Montageplatte: 71 x 71 x 1,5 mm
Gewicht	40 g (inklusive Batterien)
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003 anthrazit ähnlich RAL 7016 alu lackiert ähnlich RAL 9006

### Ausführungen



RTS25E5001-01-xxK  
1x IMPULS



RTS25E5001-02-xxK  
1x AUS

### Lieferumfang

- Sensorwandtaster
- 2 Batterien
- Montageplatte
- Befestigungsset
- Bedienungsanleitung

### Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Funktion
RTS25E5001-01-02K	Sensorwandtaster 1-Kanal, weiß	1x IMPULS
RTS25E5001-01-24K	Sensorwandtaster 1-Kanal, anthrazit	1x IMPULS
RTS25E5001-01-25K	Sensorwandtaster 1-Kanal, alu-lackiert	1x IMPULS
RTS25E5001-02-02K	Sensorwandtaster 1-Kanal, weiß	1x AUS
RTS25E5001-02-24K	Sensorwandtaster 1-Kanal, anthrazit	1x AUS
RTS25E5001-02-25K	Sensorwandtaster 1-Kanal, alu-lackiert	1x AUS