

RCL07 Mini-Empfänger

2-Kanal



Der Mini-Empfänger RCL07 ist ein Funk-Kleinstempfänger mit zwei potenzialfreien Schaltkontakten zur Realisierung unterschiedlichster Anwendungen.

Der Mini-Empfänger eignet sich für die Umrüstung bestehender Funksysteme oder zur Erweiterung drahtgebundener Schaltanlagen.




RCL07E5002A30

Technische Daten

Codierung	Easywave Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	2
Spannungsversorgung	12-24 V AC / 12-32 V DC
Stromaufnahme	10 mA Stand by 45 mA Last (beide Relais geschaltet)
Betriebsarten	TOTMANN EIN/AUS (2-Tast-Bedienung) IMPULS (1 Sekunde)
Ausgänge	2 potenzialfreie Relaiskontakte (1x Wechsler, 1x Schließer) kombiniert
Max. Kontaktbelastung AC (Ω)	
- Schaltspannung	120 V AC
- Schaltstrom	1 A
- Schaltleistung	62 W
Max. Kontaktbelastung DC	
- Schaltspannung	50 V DC
- Schaltstrom	1 A
- Schaltleistung	30 W
Schutzart	IP54 (bei montiertem Kabel mit \varnothing 5,30 mm)
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Abmessungen (B/L/H)	35/80/20 mm
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003

Anschlussplan



Lieferumfang

- Mini-Empfänger
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
RCL07E5002A30	Mini-Empfänger, Easywave, 12-24 V AC / 12-32 V DC, 1x Wechsler + 1x Schließer, potenzialfrei, IP54, weiß